



DoseMax é um dosímetro acústico incrível

Membro da família Inlite que faz referência ao design e identidade visual de toda linha instrumento para segurança do trabalho. Tem como base instrumentos de grandes marcas internacionais com tecnologia.

Com uma abordagem ergonômica, gabinete emborrachado o DoseMax é programável para iniciar, pausar e finalizar uma dosimetria, oferecendo conforto ao colaborador avaliado e praticidade no dia a dia.

Bordas arredondadas, clipe de lapela, modo stand by para economia de bateria durante as suas avaliações e muito mais.

Normas atendidas: IEC 61252, ANSI S1.25, IEC 60804, IEC 60651, IEC 61260, NR-15, NHO01 e Instrução Normativa INSS/PRES nº 77/2015 Art. 258.

Microfone de eletreto de 1/2 polegada;

Display: 128 x 160 pixels LCD colorido com ajuste de brilho;

Faixa de medição: 60 a 140 dB;

Níveis de critério: 80 a 90 dB;

Nível limiar: 60 a 90 dB;

Taxa de dobra: configurável 3, 4 e 5;

Faixa de frequência: 31.5Hz – 10kHz;

Separação em Banda de Oitava: 63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, 8kHz;

Tempo de resposta: Rápido (Fast), Lento (Slow) e Impulso (Impulse);
Calibração acústica automática;

Realiza 3 medições simultâneas: NHO01, NR15 e norma editável USER;
Função bloqueio do teclado

Desligamento automático do visor ajustável de 1 a 9 minutos;

Tempo de estabilização: aproximadamente 1 segundo;

Capacidade memória: 99 registros de até 8h;

Alimentação: bateria interna Lítio-Polímero (Li-Po) recarregável;

Autonomia da bateria: 20h;

Comunicação com fio mini USB para carregamento e download dos dados;

Temperatura de operação: 0 a 50°C;

Umidade de operação: 0 a 90%;

Dimensões/Peso: 150x60x23 mm / 70g

Fornecido: Estojo para transporte, caixa personalizada, carregador bivolt e cabo usb